

ANEXO CONVOCATORIA

773/2025

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	CARACTERÍSTICAS GENERALES: • Ecógrafo portátil diseñado específicamente para la práctica veterinaria profesional. Tanto para uso en clínica como en trabajo a campo. • Pantalla LCD de alta resolución con inclinación ajustable. • Modos de imagen: B, M, Doppler Color (CPA), Doppler Pulsado (PW), modo Dual y mediciones automáticas. • Puertos de transductor: al menos 1 activo. • Transductor: convexo o intrarectal. • Almacenamiento: interno y mediante USB. • Batería interna recargable. • Interfaz con accesos directos personalizables. • Software: en idioma español con actualización gratuita. • Capacitación: inicial y asistencia técnica permanente por profesionales certificados. • Garantía: mínima de 2 años de cobertura total, con repuestos y servicio técnico oficial. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: • Aplicación: 1. grandes animales: reproducción, tendón. 2. pequeños animales: abdomen, partes pequeñas, y cardiología básica. • Modos de Visualización B, B/B, 4B, M, B/M, PW, CPA, DPD. • Escala de grises: más de 250 niveles. • Frecuencia de la sonda: intervalo	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	minino entre 2,5Mhz- 11Mhz - Nº de conectores de sonda: mínimo 1 estándar. - Cine loop: más de 250 fotogramas - Zoom: PIP-Pa - Paquetes de Software: Canino: GS, CRL, HD, BD - Felino; HD, BD - Equino: GS - Bovino; BPD, CRL, Diámetro del tronco. - Ovino: BPD, CRL, Diámetro del tronco. - Medidas Generales: - MODO B: distancia, circunferencia, área, volumen, radio, ángulo, % estenosis, etc. - MODO M: distancia, tiempo, velocidad, frecuencia cardíaca, etc. - Gestión de archivos: gestión de información del paciente, registro de imágenes del paciente, informe del examen del paciente. - Fuente de alimentación: AC 240V-100V, 50Hz-60Hz. - Opcionales: - Segundo conector de sonda - Batería incorporada - DICOM 3.0 - Funda para teclado a prueba de líquidos. - Estuche para transporte. - Impresora de PC compatible - TR 9000	